

POSTE MINI LED 5775200

ES-SYSTEM
Light is Life



Способ монтажа	Консольные
Место монтажа	Пол
Световой поток	420lm
Световая эффективность	53lm/W
Цветовая температура	3000K
Индекс цветопередачи	>80
Стандартное отклонение выравнивания цвета	SDCM <3
Способ рассеивания света	Прямое
Форма светораспределения	симметричный
Номинальное напряжение	230V AC
Мощность	8W
Проводной контроль	ON/OFF
Степень защиты IP	IP54
Класс защиты	I
Материал рассеивателя	закаленное стекло
Тип рассеивателя	бесцветный
Корпус	алюминиевый лист, окрашенный
Цвет светильника	алюминий
Форма светильника	другая
Рабочая температура	от -20°C до 25°C
Максимальная нагрузка (B10)	18
Максимальная нагрузка (B16)	30
размеры	высота: 400mm ширина: 180mm длина: 85mm
Вес	2.05kg
Класс энергоэффективности	A
Высота установки	<=3 m

Светильник столбик одновременно выполняет две функции - иллюминационная подсветка и основное освещение. Два независимо регулируемых источника света от 0 ° до 315 ° позволяют создавать требуемые световые эффекты. Способ монтажа: Консольные; Место монтажа: Пол; Световой поток: 420lm; Световая эффективность: 53lm/W; Цветовая температура: 3000K ; Индекс цветопередачи: >80; Стандартное отклонение выравнивания цвета: SDCM <3; Способ рассеивания света: Прямое; Форма светораспределения: симметричный; Номинальное напряжение: 230V AC; Мощность: 8W; Проводной контроль: ON/OFF; Степень защиты IP: IP54; Класс защиты: I; Материал рассеивателя: закаленное стекло; Тип рассеивателя: бесцветный; Корпус: алюминиевый лист, окрашенный; Цвет светильника: алюминий; Форма светильника: другая; Рабочая температура: от -20°C до 25°C; Максимальная нагрузка (B10): 18; Максимальная нагрузка (B16): 30; размеры: высота: 400mm, ширина: 180mm, длина: 85mm, ; Вес: 2.05kg; Класс энергоэффективности: A; Наклонный: не; Высота установки: <=3 m; Зарезервированный дизайн: не;

