

# DELTA LED

## 5596511

**ES-SYSTEM**



Прожектор предназначен для иллюминаций, а также освещения парковок, спортивных площадок и промышленных объектов. Версия без внешнего радиатора. Способ монтажа: специальная; Место монтажа: Стена, udlinitel'; Световой поток: 5200lm; Световая эффективность: 104lm/W; Цветовая температура: 3000K; Индекс цветопередачи: >80; Срок службы: L70B50 - 176000 h, L80B50 - 111000 h, L90B50 - 53000 h; Фотобиологическая группа риска: ; Фотобиологическая группа риска: 0; Способ рассеивания света: Прямое; Форма светораспределения: симметричный; Номинальное напряжение: 230V AC; Мощность: 50W; Проводной контроль: ON/OFF; Степень защиты IP: IP65; Степень защиты IK: IK09; Класс защиты: I; Корпус: Литой алюминий; Форма светильника: прямоугольная; Рабочая температура: от -20°C до 25°C; Класс коррозии: C3; Максимальная нагрузка (B10): 8; Максимальная нагрузка (B16): 13; размеры: высота: 123mm, ширина: 266mm, длина: 360mm; Вес: 5.50kg; Класс энергоэффективности: A+; Наклонный: не; Высота установки: >6-12 m; Зарезервированный дизайн: не; EAN: 5901155628468;

Способ монтажа	специальная
Место монтажа	Стена, udlinitel'
Световой поток	5200lm
Световая эффективность	104lm/W
Цветовая температура	3000K
Индекс цветопередачи	>80
Срок службы	L70B50 - 176000 h L80B50 - 111000 h L90B50 - 53000 h
Фотобиологическая группа риска	0
Способ рассеивания света	Прямое
Форма светораспределения	симметричный
Номинальное напряжение	230V AC
Мощность	50W
Проводной контроль	ON/OFF
Степень защиты IP	IP65
Степень защиты IK	IK09
Класс защиты	I
Корпус	Литой алюминий
Форма светильника	прямоугольная
Рабочая температура	от -20°C до 25°C
Класс коррозии	C3
Максимальная нагрузка (B10)	8
Максимальная нагрузка (B16)	13
размеры	высота: 123mm ширина: 266mm длина: 360mm
Вес	5.50kg
Класс энергоэффективности	A+
Высота установки	>6-12 m
EAN	5901155628468

